

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22425**

(21) Numer zgłoszenia: **23949**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2015**

(54)

Budynek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2016 WUP 07/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CHMARA DEVELOPER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GOLANKO TOMASZ, Kartuzy, (PL)

PL 22425

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest budynek w zabudowie szeregowej przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i/lub użytecznych.

Znane są budynki wolno stojące oraz budynki w zabudowie szeregowej lub grupowej, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i/lub użytkowych. Znane budynki w zabudowie szeregowej stanowią konstrukcyjnie samodzielną całość, stanowiącą jeden lokal mieszkalny lub lokal użytkowy. Znane są budynki zbudowane z kilku kondygnacji z podpiwniczeniem lub bez podpiwniczenia charakteryzujące się różną budową, stylistyką i konstrukcją zadaszenia.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w konstrukcji budynku mającą postać segmentu, który składa się dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się także w stylistyce budynku, która charakteryzuje się foremną, zwartą bryłą oraz zachowaniem proporcjonalnych kształtów parteru i dachu wraz z lukarnami, a także dogodnym rozmieszczeniem drzwi i okien.

Budynek stanowi dwupoziomową konstrukcję budowlaną niepodpiwniczoną z charakteryzującą się sylwetką z lukarną od frontu budynku i lukarną od tyłu budynku.

Budynek posiada dwuspadowy dach, a każda lukarna posiada również dwuspadowy dach.

Każdy z samodzielnych lokali mieszkalnych wyposażony jest od frontu na parterze w drzwi wejściowe oraz w okno frontowe umieszczone przy drzwiach, zaś od tyłu wyposażony jest w jedno okno tarasowe.

Na dachu od frontu każdego z samodzielnych lokali mieszkalnych, od strony lukarny umieszczone jest jedno okno dachowe oraz jeden komin wentylacyjny, a na dachu od tyłu również umieszczone jest jedno okno dachowe.

Dwa sąsiadujące ze sobą samodzielne lokale posiadają jeden wspólny komin dymny, który usytuowany jest w górnej tylnej połaci dachu.

Lukarna charakteryzuje się, zarówno od strony frontowej jak i tylnej, symetrycznie rozmieszczonymi dwoma oknami dwuskrzydłowymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia budynek w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia budynek w widoku z tyłu, fig. 3 i fig. 4 przedstawiają budynek w widoku z dwóch różnych boków, fig. 5 budynek w widoku aksonometrycznym oraz na ilustracji zbiorczej.

W każdym samodzielnym lokalu, patrząc od rogu budynku, znajdują się kolejno: dwuskrzydłowe okno, jednoskrzydłowe drzwi, jednoskrzydłowe drzwi, dwuskrzydłowe okno. Ponadto elewacja frontowa wykonana jest w dwóch różnych pastelowych kolorach. W elewacji wyróżniony jest jednym z pastelowych kolorów prostokątny fragment obejmujący dwie pary drzwi. Fragment ten przedzielony jest rurą deszczową.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest także elewacja tylnej ściany, która wyróżnia się od innych budynków tym, że składa się z dwóch segmentów w lustrzanym odbiciu. W każdym segmencie znajdują się dwa trójskrzydłowe okna.

Elewacja ściany tylnej wykonana jest w dwóch różnych pastelowych kolorach. W elewacji ściany tylnej wyróżnione są jednym z pastelowych kolorów prostokątny fragment znajdujący się pomiędzy trójskrzydłowymi oknami. Fragment ten przedzielony jest rurą deszczową.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig.3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 1



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4



Fig. 5

